

EMPACADORAS RECTANGULARES SB

CASE II
AGRICULTURE



Modelo	SB521	SB531	SB541
TAMAÑO DE LA PACA :			
Corte seccional Pulg(Cm)	14 x 18 (36 x 46)		
Control de densidad	Resortes tensores	Resortes tensores/hidráulico	
Tipo	Resortes tensores	Resortes tensores/hidráulico	
Longitud, pulg. (cm)	Ajustable de 12 a 52 (31 a 132)		
RECOGEDOR			
Ancho interno pulg. (cm)	65 (1.65)		75 (1.90)
Ancho total pulg. (cm)	70 (1.80)		80 (2.00)
No. De ganchos	88 en 4 barras	110 en 5 barras	156 en 6 barras
Guardaviento flotante	8 barras		13 barras
Mando	Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido" del recogedor		NA
Rueda estabilizadora	3.00 x 12; semi-neumática		15 x 6.00 x 6
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN			
Tipo	6 barras alimentadoras montadas en barra móvil	Horquilla alimentadora y 2 pares de rotores	Horquilla alimentadora y 3 pares de rotores
Mando	Cadena, baleros de bolas sellados	Flecha de mando de cadena principal, Baleros sellados	
PISTÓN			
Velocidad	79 gpm	93 gpm	93gpm
Longitud de carrera, in (mm)	30 (762)	30 (762)	30 (762)
MECANISMO DE AMARRE			
Tipo	Anudador		anudador/retorcedor (HD)
Protección	Tornillo fusible		
Capacidad (hilo)	4 bolas	6 bolas	
(alambre)	N/D	N/D	4 bobinas
MANDO PRINCIPAL			
Diámetro del volante, pulg.(cm)	22 (56)		
Toma de Fuerza (PTO)	Tres crucetas (articulaciones)		
Protección	Tornillo fusible y embragues deslizantes		
Transmisión	Transmisión con baleros cónicos, de acero de aleación tratados térmicamente		
LLANTAS			
Flotación, derecha/izquierda	25 x 7.50-15, 6PR/ 27 x 9.50-15, 6PR	27 x 9.50-15 6PR / 31 x 13.50-15, 6PR	
PESO (APROXIMADO)			
Con TDF (PTO) de 3 secciones, hilo/alambre, lb. (kg)	3,137 (1423)/N/A	3,393 (1540)/N/A	3,570 (1619)/ 3,706 (1681)
PESO (APROXIMADO)			
Con TDF (PTO) de 3 secciones, hilo/alambre, lb. (kg)	3,137 (1423)/N/A	3,393 (1540)/N/A	3,570 (1619)/ 3,706 (1681)
REQUERIMIENTO DE TRACTOR *			
Caballaje TDF (min)	35 hp (26 kW)	62 hp (45 kW)	75 hp (56 kW)



¡Seguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que este funcionando correctamente. ¡Siga las señales de alerta de seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa notificación y sin incurrir en cualquier obligación de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el máximo esfuerzo en el intento de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este catálogo estén correctas en la fecha de impresión, ellas también están sujetas a modificaciones sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales pudiendo no incluir todo el equipo estándar. Todos los derechos reservados.

CNH de México, S.A. de C.V., Av. 5 de Febrero No. 2117, C.P. 76135, Querétaro, Qro. México. Tel: (442) 2 11 91 00 Fax: (442) 211 91 94.