

# CASE **III**

AGRICULTURE

## FARMALL 95 HIGH CLEARANCE

### FARMALL

*Una tradición de liderazgo*



# FARMALL 95 HIGH CLEARANCE

## FARMALL 95 HC CAB.

MOTOR	
Fabricante del motor	Case IH FPT
Potencia Nominal, Rango, hp (kW)	95 (70.7)
Niveles de emisión	Tier II
Número de cilindros / Desplazamiento, cu in (L)	4, 390 (3.9)
Tipo de Aspiración, Turbo cargado o Aspiración Natural	Turbocargado
Rango de Velocidad del Motor, rpm	2,500
Sistema de inyección	Distribuidor rotario, mecánico
Inyección en la Cámara de Combustión.	Directo
Capacidad del Tanque de Combustible, gal (L)	31.30 (120)
TRANSMISIÓN	
Transmisión básica/Ocional	20x 12 sincronizada c/ creeper, embrague seco std / 12x12 sincronizada opc.
Tipo de Transmisión	4 Velocidades sincronizadas en 3 Rangos
Número de Marchas hacia delante / Marchas hacia atrás	20 F/ 12R
Máxima Velocidad, mph (kph)	19.0 (30) MFD
Inversor (Adelante-Reversa) Disponible	Mecánico
Numero de Marchas hacia delante / Marchas hacia atrás	12F /12R
TDF	
Potencia a la TDF, Básico / Transmisión opcional , hp (kW)	82.2 (61.29)
Velocidad de la TDF, rpm	540/540E std & 540/ 1,000 opc.
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro abierto
Tipo de Bomba hidráulica	De engranes
Caudal, gpm (Lpm)	13.6 (51.7)
Tipo de dirección	Hidrostática
Capacidad de Levante estándar, lb (kg)	4,339 (1,972)
Capacidad de Levante std a las Esferas, lb(kg)	5,225 (2,372.15)
Número de Válvulas remotas	2 estándar; 3 opc.

SISTEMA ELECTRICO	
Capacidad del Sistema, Volts	12
Capacidad del Alternador, Amps	85
EJES	
Descripción y localización del Eje Trasero	Planetario/Interior
Eje final, Tipo de mando final Brida o Barra	Brida
Diámetro de la Barra del eje, in (mm)	No aplica
FRENOS	
Tipo de Frenos	Discos Húmedos
ENGANCHE DE TRES PUNTOS	
Categoría de Enganche	Categoría II
Categoría opcional de Enganche	No aplica
Brazo de Sensibilidad o Control de elevación	Mecánico, en brazos inferiores
Terminales de Tiro ajustables	Si
BARRA DE TIRO	
Descripción de la Barra de Tiro	Oscilante
PESO	
Peso, MFD/4WD Cab, sin lastre, lb (kg)	3700
RODADOS	
Medida de Rodado delantero & trasero MFD/4WD , in(mm)	13.6 x R38 básica/ 9.5 R44 opcional



Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.