

RASTRAS DE TIRO DESCENTRADO SERIE 790

CASE IH
AGRICULTURE



ESPECIFICACIONES RASTRA DE TIRO 790

CONFIGURACION

	DISCO TODO PROPOSITO						DISCO # 230-327	DISCO TIPO ARADO	DISCO # 53-427			
Ancho de corte	11 ft. 5 in rígido	13 ft. 11 in rígido	17 ft. 2 in. rígido	19 ft. 9 in. rígido	20 ft. 6 in plegado	23 ft. 10 in plegado	27 ft. 2 in plegado	11 ft 1 in. rígido	13 ft 11 in rígido	16 ft 10 in. rígido	19 ft 8 in rígido	21 ft 6 in plegado
Número de discos	26	32	40	46	50	56	64	22	28	34	40	44
Espacio entre discos				10.5 in (267 mm)						12 in (305 mm)		
Número de rodamientos	10	12	12	16	18	20	24	8	8	10	12	16
Tamaño de los discos				28 in						32 in		
Bastidor			17 ft en modelos grandes de 7 x 7 in. (178 x 178 mm) tubos estructurales						17 ft en modelos grandes de 7 x 7 in (178 x 178 mm) tubos estructurales			
Barras de secciones			4 x 10 in. (102 x 254 mm) barra rectangular						4 x 10 in (102 x 254 mm) barra rectangular			
Neumáticos			Ruedas dobles, con 8 pernos de alta resistencia, husillos de centro reemplazables						Ruedas dobles, 8 pernos de alta resistencia , husillos de centro reemplazables.			
Estándar				12.5 x 15						12.5 x 15		
Opcional				31-13.5 x 15 terra rib						31-13.5 x 15 terra rib		
Pernos del eje			1.5 in (38 mm) cuadrados de acero al carbón						1.75 in (44 mm) cuadrados de acero al carbón			
Angulo de corte			Ajustable de 34 a 46 grados						Ajustable de 34 a 46 grados			
Sección trasera			Ajuste lateralmente						Ajuste lateral			
Raspadores			Resorte de acero de alta resistencia, cuchilla conforme						Resorte de acero de alta resistencia, cuchilla conforme			
PTO tractor	125- 220 hp (93-164 kW)	160-240 hp (119-179 kW)	195-250 hp (145-186 kW)	230-280 hp (172-209 kW)	245-350 hp (183-261 kW)	280-380 hp (209-283 kW)	310-415 hp (231-309 kW)	205-250 hp (153-186 kW)	250-300 hp (186-224 kW)	310-375 hp (231-280 kW)	370-435 hp (276-324 kW)	390-450 hp (291-336 kW)
Peso de operación aprox. (6.5mm)	8,000 lbs. (3,629 kg)	8,500 lbs. (3,856 kg)	9,500 lbs. (4,309 kg)	10,300 lbs. (4,672 kg)	13,400 lbs. (6,078 kg)	14,700 lbs. (6,668 kg)	15,800 lbs. (7,167 kg)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso de operación aprox. (8mm)	8,440 lbs. (3,838 kg)	8,800 lbs. (3,992 kg)	9,900 lbs. (4,491 kg)	10,800 lbs. (4,899 kg)	13,800 lbs. (6,260 kg)	15,200 lbs. (6,895 kg)	16,500 lbs. (7,484 kg)	10,200 lbs. (4,627 kg)	11,300 lbs. (5,126 kg)	13,400 lbs. (6,078 kg)	14,100 lbs. (6,396 kg)	16,200 lbs. (7,348 kg)

Visite a su distribuidor autorizado:



Los accesorios que aparecen con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de MEXICO, S.A. de C.V. Se reserva el derecho de realizar modificaciones a especificaciones, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna. CNH de MEXICO, S.A. de C.V. Av. 5 de Febrero, No.2117. Zona Industrial Benito Juárez. C.P. 76130. Querétaro, Qro. México. Tel: (442) 2 11 9100 / Fax: (442) 211 9194.